

Link do produktu: <https://www.plombysklep.pl/tasma-plombujaca-na-folie-stretch-i-kartony-p-39.html>



Taśma plombująca na folie stretch i kartony

| | |
|----------------|---------------------------|
| Cena brutto od | 57,20 zł |
| Cena netto od | 46,50 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |
| Czas wysyłki | 5 dni |

Opis produktu

Specyfikacja

- najwyższej jakości taśma plombująca z właściwościami zabezpieczającymi, każda próba otwarcia tego zamknięcia powoduje powstanie trwałych śladów widocznych po ponownym zaklejeniu
- **jedyna taśma plombująca dostępna na rynku, która zachowuje swoje właściwości na folii stretch**
- spełnia jednocześnie funkcję taśmy pakowej zamykającej opakowania kartonowe
- przy próbie odrywania zarówno na taśmie, jak i na powierzchni na której była naklejona pojawia się trwały napis: OPENED VOID, co jest dowodem na próby otwierania opakowania
- taśma jest w kolorze czerwonym lub niebieskim ze stałym nadrukiem SECURITY TAPE
- dedykowana do zabezpieczania wartościowych przesyłek

DANE TECHNICZNE

- Materiał nośnika: PET
- Typ substancji klejącej: Hot Melt
- Grubość całkowita: 0.075~0.085mm
- Wymiary rolki: 5 cm x 50 m
- Odporna na temperaturę w zakresie -40 ~ 50°C ; **odporna na zamrażanie**

WARUNKI STOSOWANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU.

Aplikowanie taśmy plombującej winno odbywać się w warunkach produkcyjnych w temperaturze + 10 do +35 °C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 70 %. Po naklejeniu taśmy i przyduszeniu jej do podłoża taśma uzyskuje swoje pełne właściwości plombujące po ok. 30 minutach od jej aplikacji.

W czasie transportu i przechowywania taśma a także wyroby, na których jest zastosowana nie mogą być długotrwale narażone na temperaturę wyższą niż +60°C.

Taśma i wyroby, na których jest zastosowana należy przechowywać w temperaturze do +40°C z dala od źródeł ciepła. Jeżeli taśma przechowywana była w temperaturze niższej niż +10°C, to przed użyciem (aplikacją produkcyjną) musi leżakować w odpowiednio ciepłym pomieszczeniu. Chronić przed zawilgoceniem i zabrudzeniem.

Zabezpieczana powierzchnia powinna być: sucha, czysta, niezatłuszczona

OKRES PRZYDATNOŚCI

Okres przydatności do stosowania taśmy plombującej z zachowaniem własności wynosi 12 miesięcy, (przy zachowaniu wyżej podanych warunków).

PAKOWANIE

Taśmy plombujące pakowane są w jeden karton- 48 rolek